

## Jak nakładać Solution Werniks Satin/Glossy za pomocą wałka

### Przygotuj przed rozpoczęciem pracy:

- Miejsce wolne od kurzu, pyłu i zanieczyszczeń
- Wałek o strukturze gąbki (do nabycia na [www.inkjetsolution.eu](http://www.inkjetsolution.eu) )
- Tace do wałka (do nabycia na [www.inkjetsolution.eu](http://www.inkjetsolution.eu) )
- Solution Werniks

### Przed pokryciem:

- Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i gładka.
- Wydruk musi być całkowicie wyschnięty i nie może być pokryty ani kurzem ani włóknem. Zalecamy aby wydruk wyschnął przez dobę przed rozpoczęciem powlekania werniksem.
- Dokładnie wymieszaj werniks przez 2-3 min. Podczas rozczyniania upewnij się, że dosięgasz do dna butelki, co pozwoli połączyć ze sobą całość werniksu. Mieszać powoli aż uzyska się jednolitą konsystencję. Do wymieszania należy używać narzędzi pozbawionych kwasowości.

### Pokrywanie wydruku werniksem:

- Namocz wałek werniksem.
- Przeciągnij wałkiem po wydruku, najpierw pionowo, następnie poziomo, kończąc po przekątnej.
- Podczas walcowania unikaj nagłych zmian kierunku. Zawsze przesuwaj wałek po liniach prostych.
- Upewnij się, że cała powierzchnia jest równo pokryta.
- Pozwól aby werniks wyschnął przez 2-3 min, a następnie pokryj całą powierzchnię ponownie.
- Pokrywając powierzchnię dociskaj lekko wałek wzdłuż linii prostych.
- Jeżeli na powierzchni występują ślady wałka, można je usunąć przejeżdżając ponownie wałkiem po częściach pokrytych werniksem, nie dociskając wałkiem wydruku. Trzeba to zrobić przed wyschnięciem powierzchni.

### Po pokryciu:

- W idealnych warunkach (temperatura otoczenia 10-22°C, wilgotność 30-50%) werniks staje się suchy w dotyku po około 30 min.
- Aby werniks całkowicie wyschnął, zaleca się pozostawienie wydruku przynajmniej na noc lub 24 godziny. W zależności od grubości warstw i innych czynników środowiskowych jak wilgotność, cyrkulacja powietrza i temperatura otoczenia, całkowity czas schnięcia werniksu może przekroczyć 24 godziny.
- Po zakończeniu procesu powlekania wystarczy wyczyścić wałek oraz tackę ciepłą wodą.

**W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji:**

E-mail: [biuro@falter.pl](mailto:biuro@falter.pl)

Telefon: 0048 61 2938 300